

ConTeXt

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano
July 31, 2010

`\intorno {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adattalayout [...1;...] [...,2.,...]`

- 1 NUMBER OPZIONALE
- 2 altezza = DIMENSION max
- righe = NUMBER

`\appendix [...1;...] {..2.}`

- 1 REFERENCE OPZIONALE
- 2 CONTENT

`\al {..} {..2.} [..3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\apagina [..]`

- * REFERENCE

`\sfondo {..}`

- * CONTENT

`\lineaera [...,*.,...]`

- * inherits from `\impostalineenere`

`\lineenere [...,*.,...]`

- * inherits from `\impostalineenere`

`\rigovuoto [...,*.,...]`

- * piccolo medio grande nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso flessibile
nessuno sempre esterno unito

`\segnalibro [..1] {..2.}`

- 1 NAME OPZIONALE
- 2 CONTENT

`\fondo [..]`

- * REFERENCE

`\pulsante [...,1.,...] {..2.} [...3,...]`

- 1 inherits from `\impostapulsanti`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saltablocchi [...1;...] [...2,...]`

- 1 NAME OPZIONALE
- 2 NAME

`\Cap {..}`

- * CONTENT

`\CAP {..}`

- * CONTENT

`\cap {..}`

- * CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1...] {...2}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\lettera {...}
* CONTENT
```

```
\Lettera {...}
* CONTENT
```

```
\Lettere {...}
* CONTENT
```

```
\lettere {...}
* CONTENT
```

```
\chim {...1} {...2} {...3}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...1...] {...2}
1 inherits from from \impostaclipping
2 CONTENT
```

```
\clonacampo [...1] [...2...] [...3] [...4...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 NAME
4 NAME
```

```
\colore [...1] {...2}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\colonna
```

```
\commento [...1] [...2...] {...3}
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostacommento
3 CONTENT
```

```
\confrontagruppocolori [...]
* NAME
```

```
\confrontatavolozza [...]
* NAME
```

```
\completocombinedlist [...1] [...2...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelencocombinato
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

`\completelistofsynonyms`

`\completoregistro [...,*,...]`
* inherits from `\impostaregistro`

`\convertinnumero {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\copiacampo [.1.] [...2,...]`
1 NAME
2 NAME

`\correggispaziobianco {...}`
* CONTENT

`\accoppiadocumento [.1.] [.2.] [.3.]`
1 NAME
2 file
3 NAME

`\accoppiatoregistro [.1.] {.2.}`
1 TEXT OPZIONEEL
2 INDEX

`\accoppiamarcatura [.1.] [.2.]`
1 NAME
2 NAME

`\accoppiapagina [...1,...] [...2,...]`
1 NAME
2 opzione = doppiafaccia
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

`\accoppiacarta [...]`
* NAME

`\accoppiaregistro [...]`
* NAME

`\crlf`

`\datadioggi [...,*,...]`
* inherits from `\data`

`\numerotestacorrente`

`\data [...,1,...] [...2,...]`
1 d = NUMBER OPZIONEEL
m = NUMBER
y = NUMBER
2 giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT

`\separamarcatura [...]`
* NAME

```
\definisci [.1.] \.2. {..3.}
1 NUMBER OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definiscirigovuoto [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \impostarigovuoto
```

```
\definisciblocco [...*]
* NAME
```

```
\definiscifontdeltesto [...1,...] [.2.] [...3,...]
1 5pt ... 12pt piccolo grande OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
mr = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE
md = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 inherits from \impostafontdeltesto
3 inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\definisciambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt implicito
3 testo = DIMENSION
script = DIMENSION
scriptscript = DIMENSION
x = DIMENSION
xx = DIMENSION
a = DIMENSION
b = DIMENSION
c = DIMENSION
d = DIMENSION
piccolo = DIMENSION
grande = DIMENSION
interlinea = DIMENSION
em = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\definiscifontdeltesto [.1.] [.2.] [.3.]
1 inherits from \impostafontdeltesto
2 inherits from \impostafontdeltesto
3 NAME
```

```
\definiscibuffer [...*]
* NAME
```

`\definiscicolore [.1.] [.,.2.,...]`

```
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT
```

`\definiscigruppocolori [.1.] [.2.] [x:y:3=,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grigio s
3 TRIPLET
```

`\definiscielencocombinato [.1.] [...2,...] [...,3.,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 LIST
3 inherits from \impostaelencocombinato
```

`\definisciconversione [.1.] [.2.]`

```
1 NAME
2 COMMAND TEXT
```

`\definiscidescrizione [.1.] [.,.2.,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni
```

`\definedfont [.*.]`

```
* inherits from \definiscifont
```

`\definiscienumerazione [...1,...] [.2.] [...,3.,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostaenumerazioni
```

`\definiscicampo [.1.] [.2.] [.3.] [...4,...] [.5.]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 testo riga push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

`\definiscistackcampi [.1.] [...2,...] [...,3.,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \impostacampi
```

`\definiscifigurasimbolo [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

```
1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 inherits from \impostafigureesterne
```

`\definiscioggettomobile [.1.] [.2.]`

```
1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME
```

```
\definiscifont [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME                               OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXT                               OPTIONEEL
2 NAME
3 compose = no si
  mode    = node base
  tlig    = no si
  trep    = no si
  script  = NAME
  language = NAME
  ..tag.. = no si
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 NAME
3 type      = sospeso hz spaziatura tag
  destra    = NUMBER
  sinistra  = NUMBER
  fattore   = NUMBER
  min       = NUMBER
  max       = NUMBER
  passo     = NUMBER
```

```
\definiscisinonimofont [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXT                               OPTIONEEL
2 NAME
3 encoding = NAME
  features = NAME
  handling = NAME
  mapping  = NAME
```

```
\definiscincorniciato [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME                               OPTIONEEL
2 inherits from \impostatestincorniciati
```

```
\definiscitestoincorniciato [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME                               OPTIONEEL
2 inherits from \impostatestincorniciati
```

```
\definiscitesta [.1.] [.2.]
1 NAME
2 SECTION
```

```
\definiscirientro [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME
2 inherits from \impostarientri
```

```
\definiscimenuinterazione [...,1,...] [...,2,...]
1 sinistra destra cima fondo NAME   OPTIONEEL
2 inherits from \impostamenuinterazione
```

```
\definiscimenuinterazione [.1.] [.2.] [...,3,...]
1 sinistra destra cima fondo NAME   OPTIONEEL   OPTIONEEL
2 sinistra destra cima fondo NAME
3 inherits from \impostamenuinterazione
```

```
\definiscietichetta [..] [..,2,..]
1 NAME
2 testo = TEXT
  luogo = inmargine intesto
  modo = bytext bycd:section
  blockway = si no
  stilettesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colorettesta = NAME
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

```
\definiscielenco [..] [..] [..,3,..]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostaelenco
```

```
\definiscilogo [..] [..] [..] [..,4,..]
1 NAME
2 cima intestazione piedipagina fondo
3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
4 comando = COMMAND TEXT
  stato = inizia termina
```

```
\definiscimakeup [..] [..,2,..]
1 NAME
2 inherits from \impostamakeup
```

```
\definiscimarcatura [..] [..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\definiscioutput [..] [..,2,..]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [..,1,..] [..]
1 NAME
2 COMMAND
```

```
\definiscitavolozza [..] [..,2,..]
1 NAME
2 NAME = NAME
```

```
\definiscidimensionicarta [..] [..,2,..]
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  scala = NUMBER
```

```
\definiscicapoversi [..] [..,2,..]
1 NAME
2 n = NUMBER
  linea = attivo disattivo
  altezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  distanza = DIMENSION
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
```

```
\definisciprofilo [..,1,..] [..,2,..]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definisciprogramma [..] [..] [..]
```

```
1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT
```

```
\definisciriferimento [..] [..,^,..]
```

```
1 NAME  
2 REFERENCE
```

```
\definisciformatoriferimento [..] [..,^,..]
```

```
1 NAME  
2 sinistra = TEXT  
   destra  = TEXT  
   testo   = TEXT  
   etichetta = NAME
```

```
\definiscilistariferimenti [..] [..,^,..]
```

```
1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \impostalistariferimenti
```

```
\definisciregistro [..] [..]
```

```
1 SINGULAR NAME  
2 PLURAL NAME
```

```
\definiscisezione [..]
```

```
* NAME
```

```
\definiscibloccosezione [..] [..,^,..]
```

```
1 inherits from \impostabloccosezione OPTIONEEL  
2 inherits from \impostabloccosezione
```

```
\definisciordinamento [..] [..] [..]
```

```
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND
```

```
\definisciiniziatermina [..] [..,^,..]
```

```
1 NAME  
2 prima = COMMAND  
   dopo  = COMMAND  
   stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
   comandi = COMMAND
```

```
\definiscisottocampo [..] [..] [..,^,..]
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 NAME
```

```
\definiscisimbolo [..] [..]
```

```
1 NAME  
2 TEXT
```

```
\definiscisinonimi [..] [..] [..] [..]
```

```
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND  
4 COMMAND
```

```
\definiscimodellotabella [..] [..] [..] [..]
```

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT
```

`\definiscitabulato [..] [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 TEXT

`\definiscitesto [..] [..] [..] [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 intestazione piedipagina
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definiscitype [..] [..,.,..]`

1 NAME
2 *inherits from* \impostatype

`\definetyface [..] [..] [..] [..] [..] [..]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscale = NUMBER
encoding = NAME
testo = NAME

`\definiscityping [..] [..,.,..]`

1 *inherits from* \impostatyping
2 *inherits from* \impostatyping

`\definisciversion [..] [..,.,..]`

1 NAME
2 NUMBER

`\descrizione {..} ..`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinanumerotesta [..]`

* SECTION

`\determinacarattersticheelenco [..,.,..] [..,.,.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostaelenco

`\disabilitamenuinterazione [..] [..,.,..]`

1 sinistra destra cima fondo NAME
2 REFERENCE

`\emptylines [..]`

* NUMBER

`\enumerazione ..`

* NOTHING

`\figuraesterna [..] [..,.,.,..]`

1 FILE OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostafigureesterne

`\campi [..]`

* NAME

```
\stackcampi [..1] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \impostacampi
```

```
\camporiempimento [..1] {..2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\rigariempimento [...1,...] ..2.
1 inherits from \impostacampi
2 NOTHING
```

```
\lineariempimento [...1,...] {..2.} {..3.}
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\testoriempimento [...1,...] {..2.} {..3.}
1 inherits from \impostacampi OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\adattacampo [.*]
* NAME
```

```
\spazifissi
```

```
\seguiprofilo {..1.} [..2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\seguiversioneprofilo {..1.} [..2.] [..3.]
1 CONTENT
2 TEXT
3 NAME
```

```
\seguiversione {..1.} [..2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\notapdp [..1] {..2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\testonotapdp [..1] {..2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\forzablocchi [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\frazione {..1.} {..2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\incorniciato [...1,...] {..2.}
1 inherits from \impostacampi
2 CONTENT
```

`\testoincorniciato [..,*,..]`
* inherits from `\impostatestoincorniciati`

`\da [..]`
* REFERENCE

`\prendibuffer [..]`
* NAME OPTIONEEL

`\prendimarcatura [.1.] [.2.]`
1 NAME
2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente

`\vaigiù [..]`
* DIMENSION

`\vaia {.1.} {.2.} [...3,...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\vaiabox {.1.} [...2,...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\coloregrigio [..]`
* TEXT

`\griglia [..,*,..]`
* x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
xstep = NUMBER
ystep = NUMBER
offset = si no
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
unita = cm pt em mm ex es in
luogo = sinistra centro

`\capello`

`\testa [...,*,...]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\numerotesta [..]`
* SECTION OPTIONEEL

`\testoinstestazioni {...}`
* CONTENT

`\nascondiblocchi [...1,...] [...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\ap {...}`
* CONTENT

`\hl [...]`
* NUMBER

`\in {1} {2} [3]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`
* NOTHING

`\rientro [...,*,...]`
* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

`\circondato [...,1,...] {2}`
1 inherits from `\impostacircondato`
2 CONTENT

`\ininner [1] [2] {3}`
1 + - base OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inizialignment [...,*,...] ... \terminaalignment`
* inherits from `\impostaalignment`

`\iniziasfondo {...} ... \terminasfondo`
* CONTENT

`\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer`
* NAME OPTIONEEL

`\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer`
* NAME OPTIONEEL

`\iniziacolore [...] ... \terminacolore`
* NAME

`\iniziacolumns [...,*,...] ... \terminacolumns`
* inherits from `\impostacolumns`

`\iniziacomination [...] ... \terminacomination`
* N*M

`\iniziacommento [1] [...,2,...] ... \terminacommento`
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from `\impostacommento`

`\iniziacomponenet \terminacomponenet`
* FILE NAME

`\iniziadescrizione {...} ... \terminadescrizione`
* CONTENT

`\iniziadocument [...] ... \terminadocument`
* NAME

`\iniziaenumerazione ... \terminaenumerazione`

`\iniziaambiente [*] ... \terminaambiente`
* FILE NAME

`\iniziafatto 1 2 3 ... \terminafatto`
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

`\iniziafigure [1] [2] [3,3,...] ... \terminafigure`
1 NAME
2 FILE
3 `fattore = NUMBER`
`cornice = attivo disattivo`

`\iniziaoggettomobile testo [1] [2] {3} {4} ... \terminaoggettomobile testo`
1 sinistra destra alto centro basso offset allineamento
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\iniziaformula ... \terminaformula`

`\iniziatestoincorniciato [1] [2,2,...] ... \terminatestoincorniciato`
1 sinistra destra centro nessuno OPTIONEEL OPTIONEEL
2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\iniziahiding ... \terminahiding`

`\iniziamenuinterattivo [*] ... \terminamenuinterattivo`
* NAME

`\iniziaitemgroup [1] [2,...] [3,3,...] ... \terminaitemgroup`
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito al margine in margine intro
colonne testo capoverso ripeti
3 `inherits from \setupitemgroup`

`\inizialegend [1] 2 3 4 ... \terminalegend`
1 due OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\inizialine [*] ... \terminaline`
* REFERENCE

`\inizialinecorrection ... \terminalinecorrection`

`\inizialinenumbering [*] ... \terminalinenumbering`
* continua

`\inizialines ... \terminalines`

`\inizialocale ... \terminalocale`

`\inizialocalenvironment ... \terminalocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes`

`\iniziamakeup [...]1 [...,2,...] ... \terminamakeup`
1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostamakeup

`\iniziamarginblock ... \terminamarginblock`

`\inizialineamargine [...]* ... \terminalineamargine`
* NUMBER

`\inizianome makeup ... \terminanome makeup`

`\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower`
* sinistra centro destra ~~left~~ -left -middle -right -none

`\iniziaopposite ... \terminaopposite`

`\iniziaoverlay {...}1 {...}2 ... \terminaoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\iniziaoverview [...,*...] ... \terminaoverview`
* NAME

`\iniziainpaccato [...]* ... \terminainpaccato`
* rigovuto OPTIONEEL

`\iniziacapoverso ... \terminacapoverso`

`\iniziapositioning ... \terminapositioning`

`\iniziapostponing ... \terminapostponing`

`\iniziaprodotta * ... \terminaprodotta`
* FILE NAME

`\iniziaprofile [...,*...] ... \terminaprofile`
* NAME

`\iniziaprogetto * ... \terminaprogetto`
* FILE NAME

`\iniziacitazione [...,*...] ... \terminacitazione`
* sinistra centro destra

`\iniziasybolset [...]* ... \terminasybolset`
* NAME

`\iniziasynchronization ... \terminasynchronization`

`\iniziatable [...]* ... \terminatable`
* TEXT NAME

```
\iniziatables [...] ... \terminatables
* TEXT NAME
```

```
\iniziatabulato [..1.] [..,2.,...] ... \terminatabulato
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\inizialineatesto [..1.] {..2.} ... \terminalineatesto
1 cima fondo OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\iniziatyping ... \terminatyping
```

```
\iniziaunpacked ... \terminaunpacked
```

```
\iniziaversione [...,*...] ... \terminaversione
* NUMBER
```

```
\insinistra [..1.] [..2.] {..3.}
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inriga [..*.]
* REFERENCE
```

```
\inmargine [..1.] [..2.] {..3.}
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inaltromargine [..1.] [..2.] {..3.}
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [..1.] [..2.] {..3.}
1 + - bassoOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\indestra [..1.] [..2.] {..3.}
1 + - bassoOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

`\installalingua [.1.] [.,.=.,...]`

1 NAME
2 spaziatura = `impaccato` ampio
lefthyphenmin = NUMBER
righthyphenmin = NUMBER
stato = inizia termina
frasesinistra = COMMAND
frasedestra = COMMAND
sottofrasesinistra = COMMAND
sottofrasedestra = COMMAND
menzionesinistra = COMMAND
menzionedestra = COMMAND
citazionesinistra = COMMAND
citazionedestra = COMMAND
leftspeech = COMMAND
middlespeech = COMMAND
rightspeech = COMMAND
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMMAND
leftcompoundhyphen = COMMAND
rightcompoundhyphen = COMMAND
implicito = NAME

`\barrainterazione [.,.*.,...]`

* inherits from `\impostabarrainterazione`

`\pulsantinterazione [.,.1.,...] [.,.2.,...]`

1 inherits from `\impostabarrainterazione`
2 NAME

`\elemento [.,.*.,...]`

* REFERENCE OPZIONALE

`\elementi [.,.1.,...] {.. 2 ..}`

1 inherits from `\impostaelementi`
2 CONTENT

`\el [.,.*.,...]`

* REFERENCE OPZIONALE

`\tieniblocchi [.,.1.,...] [.,.2.,...]`

1 NAME OPZIONALE
2 tutti NAME

`\labeling [.*.]`

* REFERENCE OPZIONALE

`\etichette [.*.]`

* NAME

`\testoetichetta {.*.}`

* CONTENT

`\lingua [.*.]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\allineasinistra {.*.}`

* CONTENT

`\listsymbol [.1.] {.2.}`

1 NAME
2 CONTENT

`\caricasorts`

`\caricasynonyms`

`\logcampi`

`\pedap [..] {..} {..}`

1 basso^{OPTIONEEL}
2 CONTENT
3 CONTENT

`\ped {...}`

* CONTENT

`\linguaprincipale [...]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...;...] {..}`

1 REFERENCE^{OPTIONEEL}
2 CONTENT

`\lineamargine [..] {..}`

1 NUMBER
2 CONTENT

`\testoinmargine [..] [..] {..}`

1 + - basso ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marcatura [..] {..}`

1 NAME
2 CONTENT

`\marcaversione`

`\matematica {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\allineacentro {...}`

* CONTENT

`\riflessione {...}`

* CONTENT

`\MESE {...}`

* CONTENT

`\mese {...}`

* CONTENT

`\spostaagriglia [...;...]`
* `standard` cima entrata `margin` fondo `-top -both -bottom` TEXT alto centro basso pagina ampio adatta profondita riga
reimposta nessuno DIMENSION

`\name {...}`
* CONTENT

`\successivocapoverso`

`\nocap {...}`
* CONTENT

`\nientelineintestazionepd`

`\nienterientro`

`\nienteelenco {...}`
* CONTENT

`\nientemarcatura {...}`
* CONTENT

`\bastablocchi`

`\bastafile`

`\nop`

`\nientespazio`

`\nota [...]`
* REFERENCE

`\nientelineecimafondo`

`\nientespaziobianco`

`\numeri {...}`
* CONTENT

`\overbar {...}`
* CONTENT

`\overbars {... ..}`
* WORD

`\overstrike {...}`
* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`
* WORD

`\impaccato`

`\pagina [...*...]`

* `si` makeup no preferenza grandepreferenza sinistra destra disattiva ultimo quadruplo pari dispari rigovuoto vuoto reimposta inizia termina

`\riferimentopagina [...]`

* REFERENCE

`\tipopagina [...]`

* NAME

`\capoverso`

`\part [...1,...] {..2}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\punti [...]`

* NUMBER

`\mettisegnalibro [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME tutti

`\mettielencocombinato [..1] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostaelencocombinato

`\metticombinedlist [..1] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostaelencocombinato

`\mettioggettomobile [..1] [...2,...] {..3} {..4}`

1 sinistra destra *qui* cima *forza* *auto* *sempre* *riga* *altezza* *profondita* *separa* 90 180 270
bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga alto basso adatta pagina
paginasinistra paginadestra opposto
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\mettinotepdp [...*,...]`

* *inherits from* \impostanotepdp

`\mettiformula [...1,...] {..2} $$$3$$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\mettilegenda {..1} {..2}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\mettielenco [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \impostaelenco

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\mettinotepdlocali [...,*,...]`
* inherits from `\impostanotepd`

`\mettiloghi [...,*,...]`
* NAME OPTIONEEL

`\mettiingriglia [.1.] {.2.}`
1 inherits from `\spostanogriglia`
2 CONTENT

`\mettianosullaltro {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`
* NAME

`\mettiregistro [.1.] [...,*2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\impostaregistro`

`\mettiregistro [...,*,...]`
* inherits from `\impostaregistro`

`\mettifiancoafianco {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\mettisottoformula [...1,...] {.2.} $$3$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\posizione (...1,...) {.2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\elaborablocchi [...1,...] [...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\elaborapagina [...1,...] [.2.]`
1 NAME
2 si no

`\programma [...]`
* NAME

`\pubblicazione [...]`
* REFERENCE

`\citazione {...}`
* CONTENT

`\menzione {...}`
* CONTENT


```

\impostablocco [...1;...] [...,2.,...]
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  file = FILE

```

```

\impostafontdeltesto [...*...]
* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt

```

```

\impostaambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...,3.,...]
1 inherits from \definisciambientefontdeltesto OPTIONEEL
2 inherits from \definisciambientefontdeltesto
3 inherits from \definisciambientefontdeltesto

```

```

\impostafondo [.1.] [...,2.,...]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatestifondo [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostabuffer [.1.] [...,2.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 capoverso = NUMBER
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND

```

```

\impostapulsanti [...*...]
* stato = inizia termina
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostamaiuscole [...*...]
* titolo = si no
  sc = si no

```

```

\impostacaption [.1.] [...,2.,...]
1 NAME
2 inherits from \impostacaptions

```

```

\impostacaptions [...*...]
* luogo = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
  marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno
  ampiezza = adatta ampio max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  stiletta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  numero = si no nessuno
  tra = COMMAND
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo = bytext bycd:section
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  comando = COMMAND
  distanza = DIMENSION

```

\impostaclipping [.,.=.,..]

* stato = inizia termina
n = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
x = NUMBER
y = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
mp = NAME

\impostacolore [..]

* NAME

\impostacolori [.,.=.,..]

* stato = inizia termina globale locale
conversione = si no sempre mai
riduzione = si no
rgb = si no
cmyk = si no
mpcmyk = si no
mpspot = si no
fattore = si no
coloretesto = NAME
separa = c m y k p s no NAME
criterio = tutti nessuno
intent = nessuno overprint knockout

\impostacolonne [.,.=.,..]

* n = NUMBERNEEL
ncima = NUMBER
linea = attivo disattivo
altezza = DIMENSION
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza = DIMENSION
bilanciamento = si no
allinea = testo interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
rigovuoto = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo
opzione = sfondo
direzione = sinistra destra
inherits from \impostaincorniciato

\impostacombinazioni [.,.=.,..]

* prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
ampiezza = DIMENSION adatta
luogo = cima centro fondo sinistra destra
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME

\impostaelencocombinato [.1.] [.,.=.,..]

1 NAME
2 livello = 1 2 3 4 SECTION corrente
inherits from \impostaelenco

\impostacommento [...,*,...]

* stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
colore = NAME
titolo = TEXT
spazio = si no
simbolo = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME
opzione = max buffer
margine = DIMENSION
distanza = DIMENSION

\impostadescrizioni [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPTIONEEL
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
distanza = DIMENSION
campione = TEXT
testo = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distanzatitolo = DIMENSION
stiletitolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretitolo = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
margine = standard si no DIMENSION
luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra sospeso
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretesta = NAME
headcommand = COMMAND
sospendi = adatta ampio NUMBER
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
rientrasuccessivo = si no
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
comando = COMMAND
capoverso = si no

\impostaenumerazioni [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni

\impostafigureesterne [...*...]

* scala = NUMBER
yscale = NUMBER
yscale = NUMBER
fattore = max adatta ampio
wfactor = NUMBER max ampio adatta
hfactor = NUMBER max ampio adatta
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cornice = attivo disattivo
preimpostato = si no
display = FILE
anteprima = si no
ripeti = si no
oggetto = si no
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metodo = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
opzione = cornice vuoto test
cornici = attivo disattivo
ymax = NUMBER
xmax = NUMBER
directory = TEXT
luogo = locale globale implicito nessuno
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
conversione = TEXT
prefisso = TEXT
interazione = si no

```

\impostacampo [..1.] [..2,...] [..3,...] [..4,...] [..5,...]
1 NAME
2 etichetta orizzontale verticale cornice
3 inherits from \impostacampi
4
5

```

```

\impostacampi [..1,...] [..2,...] [..3,...] [..4,...]
1 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2 n = NUMBER
   distanza = DIMENSION
   prima = COMMAND
   dopo = COMMAND
   tra = COMMAND
   colore = NAME
   stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
   opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
   clickdentro = REFERENCE
   clickfuori = REFERENCE
   entraregione = REFERENCE
   esciregione = REFERENCE
   dopotasto = REFERENCE
   format = REFERENCE
   verifica = REFERENCE
   calcola = REFERENCE
   offsetcampo = DIMENSION
   colorecornicecampo = NAME
   coloresfondocampo = NAME
   inherits from \impostaincorniciato
3 inherits from \impostacampi
4 inherits from \impostacampi

```

```

\impostarigheriempiemento [..*,...]
* ampiezza = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND

```

```

\impostalineeriempiemento [..*,...]
* ampiezza = adatta ampio DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  n = NUMBER
  interlinea = piccolo medio grande
  separatore = TEXT

```

```

\impostaoggettomobile [..1.] [..2,...]
1 NAME
2 altezza = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  ampiezzamin = DIMENSION
  implicito = NAME
  limitipagina = LIST
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaoggettimmobili [..,*.,..]
* luogo = sinistra destra centro
  ampiezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  margine = DIMENSION
  spaziodopo = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno
  rientrasuccessivo = si no
  ncima = NUMBER
  nfondo = NUMBER
  nrighe = NUMBER
  implicito = NAME
  tolleranza = 0 1 2
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  sidealign = normale riga
  numerazione = si nocheck
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaspezzamentooggettomobile [..,*.,..]
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  righe = NUMBER

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definiscisinonimofont

```

```

\impostapdp [.1.] [..,*.,..]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatestipdp [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordOPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostadefinizioneotepdp [..,*.,..]
* inherits from \impostadescrizioni

```

```

\impostanotepdp [..,*.,..]
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo = bytext bycd:section
  luogo = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno
  linea = attivo disattivo
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  distanza = DIMENSION
  distanzacolonne = DIMENSION
  distanzamargine = DIMENSION
  n = NUMBER
  comandonumero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  separa = tollerante rigido moltorigido NUMBER
  stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  coloretesto = NAME
  interazione = si no
  fattore = NUMBER
  inherits from \impostaincorniciato

```

`\impostiforms [.,.,*.,.]`

* metodo = HTML FDF

`\impostiformule [.,.,*.,.]`

* luogo = sinistra destra
sinistra = TEXT
destra = TEXT
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
opzione = centro
strut = si no
distanza = DIMENSION
margine = DIMENSION standard si no
allinea = flushleft flushright centro center
marginestruito = DIMENSION
marginestruito = DIMENSION
rientrasuccessivo = si no
alternativa = NAME
spazioprima = DIMENSION
dopo = DIMENSION
separatore = TEXT
conversione = numeri lettere Lettere numerioromani Numerioromani TEXT

`\impostaincorniciato [.1.] [.,.,2.,.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 altezza = adatta ampio DIMENSION
ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
autoampiezza = si no forza
offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
opzione = nessuno vuoto
strut = si no globale locale
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
fondo = COMMAND
cima = COMMAND
cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
cornicecima = attivo disattivo
cornicefondo = attivo disattivo
cornicesinistra = attivo disattivo
cornicedestra = attivo disattivo
offsetcornice = DIMENSION
profonditacornice = DIMENSION
angolocornice = rotondo rettangolare
raggiocornice = DIMENSION
colorecornice = NAME
sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
schermosfondo = NUMBER
coloresfondo = NAME
offsetsfondo = cornice DIMENSION
profonditasfondo = DIMENSION
angolosfondo = rotondo rettangolare
raggiosfondo = DIMENSION
profondita = DIMENSION
angolo = rotondo rettangolare
raggio = DIMENSION
vuoto = si no
coloreprimopiano = NAME
foregroundstyle = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
spessorelinea = DIMENSION

`\impostatestiincorniciati [.1.] [.,.,2.,.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
sinistra = COMMAND
destra = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
correzioneriga = attivo disattivo
correzioneprofondita = attivo disattivo
margine = standard si no
luogo = sinistra destra centro nessuno
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
inherits from \impostaincorniciato

`\impostatesta [...1,...] [...2,...]`

```
1 SECTION
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
coloretesto = NAME
colorenumero = NAME
numero = si no
numeroproprio = si no
pagina = sinistra destra si
continua = si no
intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
testo = nessuno vuoto alto nomarcature
piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
alternativa = normale in margine centro TEXT
sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
comando = \...#1#2
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefisso = + - TEXT
mettitesta = si no vuoto
incrementanumero = si no LIST FILE
resetnumber = si no
file = NAME
espansione = si no comando
testomargine = si no
inherits from \impostateste
```

`\impostainstestazione [.1.] [...2,...]`

```
1 TEXT margine bordo OPTIONEEL
2 stato = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME
strut = si no
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stile sinistra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stile destra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza sinistra = DIMENSION
ampiezza destra = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
```

`\impostatestiintestazioni [.1.] [.2.] [.3.]`

```
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

`\impostanumerotesta [.1.] [.2.]`

```
1 SECTION
2 NUMBER +cd:number -cd:number
```

`\impostateste [...*,...]`

```
* numero sezione = si NUMBER no
alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
separatore = TEXT
stopper = TEXT
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
allineatitolo = si oggettobilabile no
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
rientrasuccessivo = si no
comando = \...#1#2
margine = DIMENSION
```

`\impostatestointestazioni [.1.] [.2.]`

```
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT
```

`\impostasegnosillabazione [...*]`

```
* segno = -- --- - ~ ( ) = /
```

`\impostarientri [...,1...] [...,2_,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = adatta DIMENSION
testo = TEXT
campione = TEXT
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT

`\impostarientro [...,*...]`

* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

`\impostainmargine [1.] [...,2_,...]`

1 sinistra destra NUMBEROPTIONEEL
2 luogo = sinistra destra entrambi
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
riga = NUMBER
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
stack = si no
inherits from \impostaincorniciato

`\impostainterazione [...,*...]`

* stato = inizia termina
menu = attivo disattivo
pagina = si no
click = si no
separa = si no
display = nuovo
azioneapri = REFERENCE
azionechiudi = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azionechiudipagina = REFERENCE
calcola = NAME
strut = si no
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
colorecontrasto = NAME
setsimboli = NAME
titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
data = TEXT
parolachiave = TEXT
fieldlayer = auto NAME

`\impostabarrainterazione [...,*...]`

* stato = inizia termina
alternativa = a b c d e f g
simbolo = si no
ampiezza = DIMENSION altezza adatta
altezza = DIMENSION altezza adatta
profondita = DIMENSION
colore = NAME
passo = NUMBER piccolo medio grande
inherits from \impostaincorniciato


```

\impostaelementi [.,.*.,..]
* luogo      = sinistra destra inmargin cima fondo
  simbolo    = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno
  ampiezza   = DIMENSION
  n          = NUMBER ignoto
  prima      = COMMAND
  tra        = COMMAND
  allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  dopo       = COMMAND

```

```

\impostatestoetichette [.1.] [.2.]
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

```

\impostalingua [.1.] [.,.2.,..]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \installalingua

```

```

\impostalayout [.,.*.,..]
* ampiezza      = DIMENSION adatta centro
  altezza       = DIMENSION adatta centro
  backspace     = DIMENSION
  spaziocima    = DIMENSION
  margine       = DIMENSION
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  intestazione  = DIMENSION
  piedipagina   = DIMENSION
  cima          = DIMENSION
  fondo         = DIMENSION
  bordosinistro = DIMENSION
  bordodestro   = DIMENSION
  distanzaintestazione = DIMENSION
  distanzapdp   = DIMENSION
  distanzacima  = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  distanzabordosinistro = DIMENSION
  distanzabordodestro = DIMENSION
  horoffset     = DIMENSION
  veroffset     = DIMENSION
  stile         = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore        = NAME
  marcatura     = attivo disattivo colore schermo TEXT pagina
  luogo         = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia
  scala         = DIMENSION
  nx            = NUMBER
  ny            = NUMBER
  dx            = DIMENSION
  dy            = DIMENSION
  righe         = NUMBER
  colonne       = NUMBER
  distanzacolonne = DIMENSION
  griglia       = si no
  spaziofondo   = DIMENSION
  cutspace      = DIMENSION
  distanzatesto = DIMENSION
  ampiezzatesto = NUMBER
  textmargin    = DIMENSION
  clipoffset    = DIMENSION
  pagina        = NAME
  carta         = NAME

```

```

\impostalegenda [.,.*.,..]
* n            = NUMBER
  distanza     = DIMENSION
  tra          = COMMAND
  ampiezza     = DIMENSION
  altezza      = DIMENSION
  luogo        = destra fondo
  fonttesto    = 5pt ... 12pt piccolo grande

```

`\impostanumerazionerighe [.,.,*.,..]`

* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
inizia = NUMBER
passo = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
luogo = centro sinistra margine in margine in sinistra destra in destra interno esterno testo begin end
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
prefisso = TEXT
referencing = attivo disattivo

`\impostarighe [.,.,*.,..]`

* prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
spazio = si no
opzione = impaccato

`\impostaampiezzariga [.*.]`

* DIMENSION

`\impostaelenco [...,1...] [...,2.,..]`

1 NAME
2 stato = inizia termina
alternativa = a b c ... nessuno comando
accoppiamento = attivo disattivo
criterio = SECTION locale precedente corrente qui intro tutti
limitipagina = LIST
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
interazione = cd:sectionnumber TEXT numeropagina tutti
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
etichetta = si no
prefisso = si no nessuno
numeropagina = si no
numerotesta = si no
cd:sectionnumber = si no
allineatitolo = si no
margine = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION adatta
altezza = DIMENSION adatta ampio
profondita = DIMENSION adatta ampio
distanza = DIMENSION
separatore = TEXT
stopper = TEXT
simbolo = nessuno 1 2 3 ...
espansione = si no comando
ampiezzamax = DIMENSION
inherits from \impostaincorniciato

`\setuplistalternative [.1.] [...,2.,..]`

1 a b c
2 comando = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
dilata = DIMENSION
distanza = DIMENSION

```

\impostamakeup [.1.] [..2.,..]
1  NAME
2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   voffset      = DIMENSION
   hoffset      = DIMENSION
   pagina       = sinistra si destra
   comandi      = COMMAND
   doppiafaccia = si no vuoto
   statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
   statopdp     = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
   statotesto   = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
   statocima    = termina inizia
   statofondo   = termina inizia
   statopagina  = termina inizia
   colore       = NAME

```

```

\impostablocchimargine [..*.,..]
*  luogo      = inmargine sinistra centro destra
   stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   ampiezza   = DIMENSION
   allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
   cima      = COMMAND
   tra       = COMMAND
   fondo     = COMMAND
   sinistra  = COMMAND
   destra    = COMMAND
   prima     = COMMAND
   dopo      = COMMAND

```

```

\impostalineemargine [.*.]
*  livello     = NUMBER
   spessorelinea = DIMENSION

```

```

\impostamarcatura [.1.] [.2.]
1  NAME
2  stato      = inizia termina
   separatore = COMMAND
   espansione = si no

```

```

\impostapiustretto [..*.,..]
*  sinistra = DIMENSION
   destra   = DIMENSION
   centro   = DIMENSION

```

```

\impostanumerazione [..*.,..]
*  modo = bytext bycd:section
   stato = inizia termina

```

```

\impostapositionamentoopposti [.*.]
*  stato = inizia termina
   prima = COMMAND
   tra   = COMMAND
   dopo  = COMMAND

```

```

\impostaoutput [...*,...]
*  NAME

```

```

\impostanumeropagina [..*.,..]
*  numero = NUMBER
   stato  = inizia termina mantieni

```

```

\impostanumerazionepagina [...,*,...]
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
luogo = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra indestra
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
modo = bytext bycd:section
testo = TEXT
separatorenumero = TEXT
separatoretesto = TEXT
cd:sectionnumber = si no
separatore = TEXT
strut = si no
stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
comando = \...#1
pagina = ultimo si no

```

```

\impostatransizionepagina [...,*,...]
* reimposta NUMBER OPTIONEEL

```

```

\impostatavolozza [...*]
* NAME

```

```

\setuppaper [...,*,...]
* carta = NAME
pagina = NAME
nx = NUMBER
ny = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
backspace = DIMENSION
opzione = max adatta
metodo = normale NAME

```

```

\impostadimensionicarta [...1,...] [...2,...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale orizz ruotato 90 180 270
2 negativo inherits from \impostadimensionicarta

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*,...]
* stato = inizia termina reimposta riga
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
distanza = DIMENSION

```

```

\impostacapoversi [...1.] [...2.] [...3.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NUMBER ogni
3 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
comando = COMMAND
linea = attivo disattivo

```

```

\impostaposizionamento [...,*,...]
* stato = inizia sovrapponi
unita = cm pt em mm ex es in
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
offset = si no
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo

```

```
\impostaprofili [..,*.,..]
* opzione = test
```

```
\impostaprogrammi [..,*.,..]
* directory = TEXT
```

```
\impostapubblicazioni [..,*.,..]
* alternativa = apa normale
  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\impostamenzione [..,*.,..]
* prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  luogo = TEXT margine
```

```
\impostalistariferimenti [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 stato = inizia termina
  criterio = SECTION locale precedente tutti
  comando = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

```
\impostariferimento [..,*.,..]
* stato = inizia termina
  cd:sectionnumber = si no
  prefisso = + - TEXT
  interazione = etichetta TEXT tutti simbolo
  ampiezza = DIMENSION
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  convertibile = si no piccolo grande
  separatore = TEXT
  autofile = si no pagina
  globale = si no
  export = si no
```

```
\impostaregistro [..1.] [..2.] [..,3.,..]
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 n = NUMBER
  bilanciamento = si no
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  indicatore = si no
  accoppiamento = si no
  cd:sectionnumber = si no
  criterio = SECTION locale tutti
  distanza = DIMENSION
  simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno
  interazione = numeropagina TEXT
  espansione = si no comando
  referencing = attivo disattivo
  comando = \...#1
  luogo = sinistra centro destra
  ampiezzamax = DIMENSION
  riferimentoingoto = vuoto nessuno
  alternativa = a b A B
  prefisso = entrambi primo nessuno
  compress = no si
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\impostarotazione [..,*.,..]
* rotazione = NUMBER
  luogo = normale alto adatta ampio profondita
  inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostaschermi [.,.*.,..]
* metodo = punto linea esterno
  risoluzione = NUMBER
  fattore = NUMBER
  schermo = NUMBER
```

```
\impostasezione [.1.] [.2.] [.,.3.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  numeroprecedente = si no
```

```
\impostabloccosezione [.1.] [.,.2.,..]
1 NAME
2 numero = si no
  pagina = si destra
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

```
\impostaordinamento [.1.] [.,.2.,..]
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  comando = \...#1
  stato = inizia termina
  criterio = tutti usato
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  espansione = si no comando
```

```
\impostaspaziatura [.*]
* ampio impaccato
```

```
\impostastrut [.*]
* si no cap TEXT
```

```
\impostanumerosottopagina [.,.*.,..]
* modo = bytext bycd:section
  stato = inizia termina nessuno
```

```
\impostasetsimboli [.*]
* NAME
```

```
\impostasinronizzazione [.,.*.,..]
* stato = inizia termina
```

```
\impostabarrasinronizzazione [.,.*.,..]
* alternativa = pagina locale
  ampiezza = DIMENSION altezza adatta
  altezza = DIMENSION
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostasinonimi [.1.] [.,.2.,..]
1 NAME
2 stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilesinonimi = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra
  ampiezza = DIMENSION
  stato = inizia termina
  criterio = tutti usato
  conversione = si no
  espansione = si no comando
  comando = \...#1#2#3
```

`\impostasistema [.,.*.,..]`

* `risoluzione` = NUMBER
`file` = TEXT
`directory` = TEXT
`casuale` = normale piccolo medio grande NUMBER

`\impostatab [.,.*.,..]`

* `campione` = TEXT
`ampiezza` = DIMENSION
`stiletesta` = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
`luogo` = sinistra destra

`\impostatabelle [.,.*.,..]`

* `distanza` = piccolo medio grande
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande
`HL` = NUMBER piccolo medio grande nessuno
`VL` = NUMBER piccolo medio grande nessuno
`profondita` = NUMBER strut
`altezza` = NUMBER strut
`spessorelinea` = DIMENSION
`colorelinea` = NAME
`allinea` = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
`comandi` = COMMAND
`allinea` = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
`sfondo` = schermo colore nessuno
`schermosfondo` = NUMBER
`coloresfondo` = NAME
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande

`\impostatabulato [.1.] [.,.*.,..]`

1 `NAME` OPTIONEEL
2 `unita` = DIMENSION
`rientro` = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
`prima` = COMMAND
`dopo` = COMMAND
`interno` = COMMAND
`EQ` = TEXT
`colorelinea` = NAME
`allinea` = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
`spessorelinea` = DIMENSION
`distanza` = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande
`linea` = normale riga
`separa` = si no

`\impostatesto [.1.] [.,.*.,..]`

1 `inherits from` ~~WIP~~ `\impostainstestazione`
2 `inherits from` `\impostainstestazione`

`\impostalineetesto [.,.*.,..]`

* `luogo` = sinistra in margine
`prima` = COMMAND
`dopo` = COMMAND
`tra` = COMMAND
`ampiezza` = DIMENSION
`distanza` = DIMENSION
`fonttesto` = 5pt ... 12pt piccolo grande
`colore` = NAME
`stile` = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
`colorelinea` = NAME

`\impostatestotesti [.1.] [.2.] [.3.]`

1 `testo` margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

\impostalineeesottili [.*.]
* interlinea = piccolo medio grande
  n          = NUMBER
  prima     = COMMAND
  tra       = COMMAND
  dopo      = COMMAND
  colore    = NAME
  coloresfondo = NAME
  altezza   = DIMENSION max
  profondita = DIMENSION max
  alternativa = a b c d
  spessorelinea = DIMENSION
  colore    = NAME
  sfondo    = colore
  coloresfondo = NAME

```

```

\impostatolleranza [...,*...]
* orizzontale verticale dilata spazio moltorigido rigido tollerante moltotollerante

```

```

\impostacima [1.] [...2,...]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatesticima [1.] [2.] [3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostatype [...,*...]
* spazio = attivo disattivo
  opzione = inclinato normale nessuno
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME

```

```

\impostatyping [1.] [...2,...]
1 file typing NAMEPTIONEEL
2 spazio = attivo disattivo
  pagina = si no
  opzione = inclinato normale comandi colore nessuno
  testo = si no
  icomando = COMMAND
  vcomando = COMMAND
  ccomando = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  margine = DIMENSION standard si no
  marginepari = DIMENSION
  marginedispari = DIMENSION
  rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga
  escape = TEXT
  spazio = attivo disattivo
  tab = NUMBER si no
  pagina = si no
  rientrasuccessivo = si no
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  tavolozza = NAME
  range = TEXT
  righe = si no sillabato
  vuoto = si tutti no
  numerazione = riga file no
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  strip = no auto NUMBER

```

```

\impostasottolinea [...,*...]
* alternativa = a b c
  spessorelinea = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  colorelinea = NAME

```

```
\impostaur1 [...,*,...]
* stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo
  spaziour1 = si no
```

```
\impostaversioni [...,*,...]
* numero = NUMBER
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\impostaspaziobianco [...*]
* nessuno piccolo medio grande griglia fisso fisso DIMENSION
```

```
\mostrafontdeltesto [...*,...]
* inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\mostraambientefontdeltesto [...*,...]
* inherits from \impostafontdeltesto OPTIONEEL
```

```
\mostracolore [...*]
* NAME
```

```
\mostragruppocolori [...1...] [...2;...]
1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore NUMBER
```

```
\mostrafiguresterne [...,*,...]
* alternativa = a b c OPTIONEEL
```

```
\mostracampi [...*,...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\mostracornice [...*]
* TEXT margine bordo OPTIONEEL
```

```
\mostragriglia [...1;...] {...2}
1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno
2 CONTENT
```

```
\mostralyout
```

```
\mostramakeup
```

```
\mostratavolozza [...1...] [...2;...]
1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore
```

```
\mostrastampa [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 inherits from \impostadimensionicarta
2 inherits from \impostadimensionicarta
3 inherits from \impostalayout
```

```
\mostraimpostazioni
```

```
\mostrastruts
```

```
\mostrasettsimboli [...*]
* NAME
```

`\qualcheriga [...]`

* REFERENCE

`\daqualcheparte {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\spazio`

`\spezzaoggettomobile [...,1...] {.2.} {.3.}`

1 inherits from \impostaspezzamentooggettomobile
2 CONTENT
3 CONTENT

`\iniziaregistro [.1.] {...2.+...}`

1 TEXT
2 INDEX

`\stirato {...}`

* WORD

`\sub [...*...]`

* REFERENCE

`\subject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsection [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\cambiaafontdeltesto [...*...]`

* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt
piccolo grande

`\sim {...}`

* CONTENT

`\simbolo [.1.] [.2.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

```
\barrasinchronizzazione [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 alternativa = pagina locale
  inherits from \impostabarrasinchronizzazione
```

```
\sincronizza
```

```
\synonym [.1.] {.2.} {.3.}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {.1.} .2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\tex {.*}
* CONTENT
```

```
\riferimentotesto [.1.] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\lineatesto [.1.] {.2.}
1 cima fondo OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\lineasottile
```

```
\linesottili [.*]
* inherits from \impostalinesottili
```

```
\title [...;1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}
1 sinistra destra centro
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\traduci [...,*,...]
* NAME = TEXT
```

```
\typ {...}
* CONTENT
```

```
\type {...}
* CONTENT
```

```
\typebuffer [.*]
* NAME
```

```
\typefile [.1.] {.2.}
1 NAME      OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\underbar {...}
* CONTENT
```

```
\underbars {...*...}
* WORD
```

```
\usablocco [...1;...] [...2;...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\usacomandi {...*}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NAME reimposta
```

```
\usacodifica [...*...]
* NAME
```

```
\usadocumentoesterno [...1] [...2] [...3]
1 NAME
2 file
3 TEXT
```

```
\usafiguraesterna [...1] [...2] [...3] [...4;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAME
4 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\usafileesterno [...1] [...2] [...3] [...4;...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\usafileesterni [...1] [...2;...]
1 NAME
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
file = FILE
```

```
\usacolonnasonoraesterna [...1] [...2]
1 NAME
2 FILE
```

```
\usamodulo [...*...]
* NAME
```

```
\usariferimenti [...*...]
* FILE
```

```
\usaspecialita [...*...]
* reimposta NAME
```

```
\usasimboli [...*]
* NAME
```

```
\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 NAME
```

```
\usetyperscriptfile [...,*...]  
* FILE
```

```
\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
1 NAME  
2 TEXT  
3 file  
4 TEXT
```

```
\versione [...]  
* finale concetto temporaneo
```

```
\vl [...]  
* NUMBER
```

```
\GIORNOSETTIMANA {...}  
* CONTENT
```

```
\giornosettimana {...}  
* CONTENT
```

```
\spaziobianco
```

```
\Parola {...}  
* WORD
```

```
\PAROLA {...}  
* WORD
```

```
\paroladestra {...}  
* CONTENT
```

```
\PAROLE {... ..}  
* WORD
```

```
\Parole {... ..}  
* WORD
```

```
\scrividentroelenco [.1.] {.2.}  
1 SECTION NAME  
2 CONTENT
```

```
\scriviinelenco [.1.] {.2.} {.3.}  
1 SECTION NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\scriviinlistariferimenti [.1.] {.2.} {.3.}  
1 NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\scriviinregistro [.1.] [.2.] {...+..3.+..}  
1 SINGULAR NAME                    OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 INDEX
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com